



# Maxon Oil Gear SAE 80W90 GL-5

(Reg. ANP 16471)

## Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral

### **O Lubrificante:**

Nossos lubrificantes com pacote EP (extrema pressão) conferem proteção extra através do antioxidante e inibidor de corrosão a base de fósforo e garantem o perfeito funcionamento do sistema através da aditivação para pressão extrema a base de Enxofre, o que garante o não cisalhamento do lubrificante dentro do sistema, mantendo sempre todos os componentes corretamente lubrificadas. Aplicação indicada para transmissões manuais, câmbios e diferenciais.

### **Desempenho:**

Atende o nível de desempenho API GL5 SAE 80W90

### **Especificações:**

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	145,70
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,30
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	107
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	222
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,880

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).