



Maxon Oil Komp ISO 150

(Reg. ANP 17845)

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral.

O Lubrificante:

Este lubrificante possui aditivos para melhorar e garantir sua fluidez mesmo sobre condições de extrema pressão, tecnologia de nano metais que forma um nano filme protetor nas partes internas do sistema hidráulico, gerando menor desgaste e pacote de aditivo antioxidante, que protege contra ação do meio-ambiente e do tempo. Proporciona também a economia de energia no sistema, devido a sua melhor fluidez e viscosidades adequadas. Campo de aplicação: Fluido hidráulico para compressores de ar tipo pistão, em serviços leves a moderados onde exija a viscosidade ISO VG AW 150.

Desempenho:

Atende os níveis de desempenho especificados pela norma DIN 51524, Parte 2 (HLP)

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	146,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,4
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	108
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	260
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,87

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).