



Maxon Oil Multitractor SAE 10W30 J20C/W20D (Reg. ANP 15847)

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral, universal para equipamentos agrícolas.

O Lubrificante:

Óleo multifuncional que permite a utilização de um só produto para uma ampla faixa de aplicação, com excelente concentração de antioxidante, inibidores de corrosão, e principalmente antidesgaste. Possui excelente fluidez, que proporciona uma rápida movimentação do lubrificante por todo o conjunto e teor de Zinco que forma uma camada protetora em todas as partes internas do sistema. Aplicação indicada para uso em transmissões, sistemas hidráulicos (que requeiram produtos ISO VG 68), sistema de freio úmido, engrenagens e conversor de torque de diversos equipamentos agrícolas.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho JD J20C 20D.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	64,00
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	10,469
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	148
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,866

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).